

PROFESJONALNY PRZekażnik BEZPRZEWODOWY

TSR1-B

 BLE 5.0

Przekażnik Bluetooth 5.0 łatwy do ukrycia i montażu – do zdalnej blokady pojazdów, motocykli i sterowania bramami. Obciążenie do 6 A.



Najważniejsze cechy

-  Kompaktowe wymiary
-  Łatwy montaż i ukrycie
-  Sterowanie przez BLE / zdalnie
-  Aktualizacja oprogramowania przez sieć (FOTA)
-  BLE 5.0 – zasięg do 300 m
-  Wysoka obciążalność styków
-  Szczelność IP65



WAGA
20 g ± 1 g



WYMIARY
21 × 51 × 10 mm



ZASILANIE
7 – 32 V DC



TEMP. PRACY
-40 °C ~ +85 °C

Zastosowania



Motocykle



Pojazdy



Bramy elektryczne

Specyfikacja techniczna

Dane ogólne	
Model	TSR1-B
Wymiary	21 × 51 × 10 mm
Szczelność	IP65
Waga	20 g ± 1 g
Napięcie zasilania	7 – 32 V DC
Prąd czuwania	< 1 mA @ 12 V & 24 V
Prąd po załączeniu	17 mA @ 12 V / 10 mA @ 24 V
Maks. prąd obciążenia	6 A @ 250 V AC / 6 A @ 30 V DC
Maks. napięcie łączeniowe	400 V AC / 125 V DC
Maks. prąd łączeniowy	6 A
Maks. moc łączeniowa	1500 VA / 180 W
Temperatura pracy	-40 °C ~ +85 °C (-40 °F ~ 185 °F)
Moc nadawania	+4 dBm
Zasięg	Do 300 m (otwarta przestrzeń)